

RASI FREEZER

Revestimento térmico para telhados, lajes e paredes externas.

- ✓ Melhor custo benefício do mercado
- ✓ Reduz o consumo de energia
- ✓ Única com Microesferas Termoplásticas
- ✓ Reduz até 9°C de temperatura interna

Embalagem Balde com 18 kg.

Rasi Freezer é um revestimento acrílico especial de alta refletância, isolante térmico com microesferas termoplásticas de última geração, capaz de refletir grande parte da radiação solar evitando que seja convertida em calor no ambiente interno, assim, reduzindo a temperatura.

Reduz a temperatura interna do ambiente garantindo maior conforto e menor consumo de energia elétrica. Proporciona boa resistência, fácil aplicação, ótima cobertura para uso externo.

Descrição:

Produto à base de emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, aditivos Tensoativos, espessantes associativos e microbicidas. Monocomponente.

Rendimento Médio: até 120m²/Demão/18 kg.

Diluição:

- 10% de água para o método de aplicação pulverizador tipo Airless;

- 20% de água para o método de aplicação rolo e trincha;

Espessura Final: 250 microns / 0,25 mm (seco)

Solvente: Água

Onde aplicar:

Áreas Externas: Telhas e Coberturas de Cerâmica, Fibrocimento, Amianto, Aço Galvanizado e Coberturas de concreto bruto.

Especialmente recomendado para:

Armazéns, Residências, Tanques, Silos, Galpões, Supermercados, Quadras esportivas, Granjas, Frigoríficos, Containers, Trailers, Ônibus, Baús, Telhados e Paredes com alta incidência de radiação solar, Caminhões e Câmaras frigoríficas, Reservatórios, etc.

Forma de Aplicação:

Usar sistema de hidro jateamento a uma pressão mínima de 8 kg/cm² removendo fungos, partes soltas e qualquer substância que dificultem o desempenho do produto. Aplicar 02 a 03 demãos num total de 250 microns, obedecendo a intervalos de no mínimo 4 horas entre cada demão e em sentido cruzado. Aguardar secagem total entre cada demão. (Airless: 2 demãos; Rolo e trincha: 3 demãos.)

Orientações:

Não aplicar o produto quando da presença de ventos fortes, fora da faixa de temperatura de aplicação ou em superfícies úmidas ou sujas. (Norma ABNT 13.245 de 02/95) Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá, sempre que aplicável, estar limpa, seca, lixada e

completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho e partículas de borracha. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

Validade:

24 meses após a data de fabricação.

COR BRANCA

Armazenamento:

Manter a embalagem fechada. Armazenar em local fresco, coberto e ventilado. Empilhamento máximo: 03 baldes sobre o palete. Não armazenar em lugares quentes ou úmidos. Produto não inflamável. Embalagem sujeita a deformação se houver empilhamento excessivo. Em caso de princípio de incêndio, use extintores de gás carbônico ou pó químico seco. As águas residuais de controle de fogo e as águas de diluição podem causar poluição e devem ser tratadas antes de descartadas. Não permita escoamento para córregos, rios ou esgotos.

Qualidade:

Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante tendo suas características preservadas desde que corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e do conhecimento técnico e prático do aplicador. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar antecipadamente um teste prático antes de iniciar a aplicação. Qualquer dúvida ou esclarecimento pode ser feita através do SAC +55 11 2107-0497 ou pelo e-mail vendas@rasi.ind.br.

Reclamações:

Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação sobre problemas no produto deve obedecer ao prazo de 48 horas após a compra ou quando da aplicação no limite de 10% de utilização da quantidade adquirida sempre atendendo o limite de prazo de validade.

Segurança:

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto. Utilizar óculos de proteção, luvas e máscara descartável. Não reutilizar a embalagem para armazenar alimentos e água. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir, evitar inalação dos vapores. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão. Não ingerir ou inalar. Em caso de ingestão ou inalação acidental, não provocar vômitos e procurar imediatamente um médico levando consigo esta embalagem. Ou entre em contato com o CEATOX através do telefone 0800-148110.

Produzido por

CNPJ: 46.085.486/0001-09

Rua Estado do Amazonas, 609 • São Paulo/SP • CEP: 03935-000

Tel.: +55 (11) 2107-0497 • vendas@rasi.ind.br

Químico Responsável: Sérgio Fernandes Alonso • CRQ 4º região nº 04416648

Indústria Brasileira

Conheça outras soluções em www.rasi.ind.br